



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УЗКОПРОХОДНЫЙ ШТАБЕЛЕР (УПШ) SHANN

OPD15L



Высотный узкопроходный штабелер OPD15L — спроектирован для логистических хабов и самых плотных узкопроходных систем. Модель создана для эффективной работы без разворота в узком проходе.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
 - ✓ Высокий уровень сервиса
 - ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип привода	Электрический
Тип управления	Стоя

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Колесная база	1595 мм
Эксплуатационная масса	5440 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота мачты опущенной	2635/2800/2965/3140/3305/3470/3630 мм
Свободный подъем	1310/1475/1640/1805/1970/2135/2300 мм
Высота подъема	4500/5000/5500/6000/6500/7000/7500 мм
Высота мачты выдвинутой	5770/6270/6770/7270/7770/8270/8770 мм
Высота защитной крыши/кабины	2362 мм
Общая длина	2990 мм

Длина до торца вил	2700 мм
Габаритная ширина	1070/1534 мм
Размер вил	45/125/1200 мм
Каретка вил, класс/тип	2/A
Ширина каретки вил	880 мм
Ширина по направляющим роликам	1550 мм
Боковой вылет стрелы	1290 мм
Дорожный просвет центр базы	40 мм
Ширина прохода для паллет 1200x800	1600 мм
Радиус поворота	1880 мм

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ШИНЫ

Размер шин, передние	125x82
Размер шин, задние	343x140+160x60
Кол-во колес передние/задние (x = ведущие)	4/2+1x
Протектор передний	1312 мм

СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость движения с грузом/без	8/8.5 км/ч
Скорость подъема с грузом/без	205/293 мм/с
Скорость опускания с грузом/без	339/337 мм/с
Скорость перемещения с грузом/без	150/150 мм/с

ДВИГАТЕЛИ И ГИДРОСИСТЕМА

Мощность приводного двигателя	7 кВт
Мощность двигателя подъема	2026-02-08 00:00:00 кВт

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Батарея (Lead-acid)	48V/450Ah В/А·ч
Батарея (LiFePO4)	48/400 В/А·ч

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Узкопроходные технологии • Специализированная мачта и поворотная каретка для работы в сверхузких аллеях. • Высочайшая плотность складирования без необходимости разворота машины.	■ Прецизионный контроль • Микросенсорный контроль высоты и позиционирования вил в пространстве. • Поддержка систем рельсового и индукционного наведения (опционально).
--	---

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.