




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD50JE



Погрузчик CPD50Je разработан для ежедневных интенсивных работ на складах строительных материалов и открытых площадках. Машина сочетает высокую грузоподъемность и экономичность.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода	Электрический
Номинальная грузоподъемность	5000 кг
Расстояние от центра нагрузки до спинки вил	500 мм
Высота подъема	3000 мм
Свободная высота подъема	150 мм
Размеры вил (Д × Ш × Т)	1220×150×50 мм
Угол наклона мачты (вперед/назад)	8/10 °
Минимальный радиус поворота	3350 мм
Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом	4915 мм
Минимальная ширина прохода под прямым углом (для погрузчика)	2678 мм
Минимальный дорожный просвет	220 мм
Высота защитной крыши (верхняя точка)	2280 мм
Расстояние от сиденья до защитной крыши	980 мм
Передний свес	547 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Максимальная скорость движения (с грузом)	18 км/ч
---	---------

Максимальная скорость движения (без груза)	18 км/ч
Максимальная скорость подъема (с грузом)	430 мм/с
Максимальная скорость подъема (без груза)	360 мм/с
Максимальная скорость опускания (с грузом)	500 мм/с
Максимальная скорость опускания (без груза)	450 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон	18 %

РАЗМЕРЫ

Полная длина (без вил)	3370 мм
Полная ширина	1532 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с грузозащитной решеткой)	4270 мм
Высота мачты в опущенном положении	2230 мм

ПРИВОД (ДВИГАТЕЛЬ)

Шины (переднее колесо)	300-15-20PR
Шины (заднее колесо)	7.00-12-12PR
Колесная база	2100 мм
Колея (передних/задних колес)	1232/1202 мм
Собственная масса (без груза)	6900 кг
Аккумулятор (напряжение / емкость)	80/460 В / А·ч
Электродвигатель (хода / движения)	20 кВт
Электродвигатель (подъема)	30 кВт
Способ управления	Синхронное сопротивление + постоянный магнит
Рабочее давление гидравлики	19 МПа
Максимальное тяговое усилие на буксирном крюке	35 кН

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.