

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ТРЕХОПОРНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN

CPD 18 SA3



Погрузчик CPD 18 SA3 идеально приспособлен для содержания торговых площадей, аптечных складов и производственных цехов. Модель гарантирует легкость управления и быструю работу.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	1800 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000-6000 мм
Высота свободного подъёма	0 (опция) мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	40/120/1070 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	3/6 °
Общая длина (без вил)	1930 мм
Общая ширина	1070 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2000-2595 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4050-7050 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2005 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	938 мм
Передний свес	358 мм

Минимальный дорожный просвет (клиренс)	90 мм
Колёсная база	1362 мм
Колея (передняя/задняя)	920/165 мм
Минимальный радиус поворота	1552 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	3220 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	14/15 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	280/450 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	440/450 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	13
Максимальное тяговое усилие	кН
Рабочее давление гидравлической системы	МПа

ШИНЫ

Тип шин	Цельнолитые
Размер передних шин	18x7-8
Размер задних шин	15x4 1/2-8

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3280 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	48/450 В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	2*4.75 кВт

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.