



ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD25JE



Электропогрузчик CPD25JE создан для закрытых продовольственных помещений, овощебаз и торговых центров. Данная модель обеспечивает максимальное удобство при разгрузке контейнеров и фур.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
 - ✓ **Высокий уровень сервиса**
 - ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	40 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×122×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 ° °
Общая длина (без вил)	2581 мм
Общая ширина	1160 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	1995 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4015 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2090 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	990 мм
Передний свес	476 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	123 мм

Колёсная база	1600 мм
Колея (передняя/задняя)	970/970 мм
Минимальный радиус поворота	2295 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4041 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	15/15 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	310/380 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	450/500 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	18 кН
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	7.00-12-12PR
Размер задних шин	6.00-9-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3800 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	115/230 В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	15 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка режима работы одной педалью акселератора за счет рекуперации

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -30°C до +30°C, защита IP65.

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев.
- Панель с самодиагностикой и возможностью расшифровки ошибок

■ Маневренность и клиренс

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора
- Клиренс как у погрузчика с ДВС

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.