



ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD50 MINI JE



Погрузчик CPD50 mini JE разработан для ежедневных интенсивных работ на складах строительных материалов и открытых площадках. Машина сочетает высокую грузоподъемность и экономичность.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	5000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	150 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер ви́л (Д × Ш × В)	1070×150×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без ви́л)	3190 мм
Общая ширина	1480 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2230 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4270 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2280 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	950 мм
Передний свес	547 мм

Минимальный дорожный просвет (клиренс)	180 мм
Колёсная база	2000 мм
Колея (передняя/задняя)	1182/1202 мм
Минимальный радиус поворота	3210 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	5027 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	18/18 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	330/420 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	450/430 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	30 кН
Рабочее давление гидравлической системы	19.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	8.25-15-14PR
Размер задних шин	7.00-12-12PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	6720 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	156/230 156/280 В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	25 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка режима работы одной педалью акселератора за счет рекуперации

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -30°C до +30°C, защита IP65.

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев
- Панель с самодиагностикой и возможностью расшифровки ошибок

■ Маневренность и клиренс

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора
- Клиренс как у погрузчика с ДВС

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.