




ШТАБЕЛЕР SHANN CDD15RS



Надежный штабелер CDD15RS — разработан специально для небольших производств и сельскохозяйственной сферы. Оборудование существенно ускоряет ежедневную складскую работу.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеход
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	697 мм
Колесная база	1465 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Ф250×70 мм
Задние шины	Ф80×70 мм
Доп. колёса	Ф150×60 мм
Кол-во колёс	1х+1/4
Протектор, передний	520 мм
Протектор, задние	390/470 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	1982(2062) мм
-------------	---------------

Длина до торца вил	878 мм
Габаритная ширина	820 мм
Размер вил s/e/l	60/180/1150 мм
Общая ширина вил	570/650 мм
Высота опущенных вил	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	670/1300 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	15-135 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	1757/2007/2157/2257/2022/2182/2382 мм
Высота подъема	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 мм
Высота, мачта выдвинута	2972/3477/3777/3977/4952/5442/6042 мм
Свободный подъем	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2530 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2500 мм
Радиус поворота	1660 мм
Уклон с грузом	8 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	5.8 км/ч
Скорость движения негруз	6.0 км/ч
Скорость подъёма груз	110 мм/с
Скорость подъёма негруз	160 мм/с
Скорость опускания груз	120 мм/с
Скорость опускания негруз	120 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	1205 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	1470 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1310 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	900 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	380 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.2(AC) кВт
Мощность подъёма	3 кВт
Батарея Lead-acid	24/240 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/225 В/А·ч

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.