



ШТАБЕЛЕР SHANN CDDR15-III (697)



Маневренный штабелер CDDR15-III (697) — разработан специально для закрытых овощебаз и коммерческих площадей. Данная техника идеально подходит для плотной стеллажной застройки.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеход
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	697 мм
Колесная база	1410 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Φ250×70 мм
Задние шины	Φ80×84 мм
Доп. колёса	Φ150×60 мм
Кол-во колёс	1х+1/4
Протектор, передний	520 мм
Протектор, задние	400/525 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2028 мм
-------------	---------

Длина до торца вил	878 мм
Габаритная ширина	820 мм
Размер вил s/e/l	60/180/1150 мм
Общая ширина вил	570/695 мм
Высота опущенных вил	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	81 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	26 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	2087/1837/2087/2237 мм
Высота подъема	1600/2500/3000/3300 мм
Высота, мачта выдвинута	2087/3087/3587/3887 мм
Свободный подъем	1300/1550/1700/1800 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2480 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2450 мм
Радиус поворота	1605 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	5.8 км/ч
Скорость движения негруз	6.0 км/ч
Скорость подъёма груз	90 мм/с
Скорость подъёма негруз	160 мм/с
Скорость опускания груз	150 мм/с
Скорость опускания негруз	160 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	760/810/835/860 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	1280 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1070 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	650 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	200 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.2(AC) кВт
Мощность подъёма	2.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/200 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/230 В/А·ч

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.