



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD120J



Дизельный автопогрузчик CPCD120J спроектирован для интенсивной работы в деревоперерабатывающей промышленности и портах. Модель обеспечивает долговечность и экономичный расход топлива.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	12000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	85 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1370×175×85 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	4528 мм
Общая ширина	2350 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	3230 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4655 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2650 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	756 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	260 мм

Колёсная база	2950 мм
Колея (передняя/задняя)	1674/1890 мм
Минимальный радиус поворота	4350 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	6676 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	26/28 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	286/305 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	383/330 мм/с
Максимальное тяговое усилие	112 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	20
Рабочее давление гидравлической системы	19.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматическая шина
Размер передних шин	10.00-20-18PR
Размер задних шин	10.00-20-18PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	16000 кг
--------------------------------	----------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	YCA07160-T400
Номинальная мощность	118/2200 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните 8 800 232-03-14.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.