



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD160J (MINI)



Тяжеловесный погрузчик CPCD160J (mini) спроектирован для тяжелой работы на промышленных металлургических объектах, в портах и карьерах. Модель гарантирует максимальную производительность.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	16000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	85 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1520×200×85 мм
Угол наклона мачты (вперед/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	4900 мм
Общая ширина	2650 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	3235 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	4730 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2820 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	845 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	210 мм

Колёсная база	3250 мм
Колея (передняя/задняя)	1965/2120 мм
Минимальный радиус поворота	4860 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	7425 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	28/32 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	300/380 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	410/280 мм/с
Максимальное тяговое усилие	132 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	15
Рабочее давление гидравлической системы	19.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматическая шина
Размер передних шин	12.00-20-20PR
Размер задних шин	12.00-20-20PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	20000 кг
--------------------------------	----------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	YCA07175-T400
Номинальная мощность	129/2200 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните 8 800 232-03-14.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.