



## ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD18J



Автопогрузчик CPCD18J отлично приспособлен для ежедневной работы на строительных площадках и открытых складах стройматериалов. Модель гарантирует отличную проходимость.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип двигателя                      | Дизельный |
|------------------------------------|-----------|
| Номинальная грузоподъемность       | 1800 кг   |
| Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм    |
| Высота подъема (стандартная)       | 3000 мм   |
| Высота свободного подъема          | 1075 мм   |

### РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Размер вил (Д × Ш × В)                                      | 1070×122×40 мм |
| Угол наклона мачты (вперед/назад)                           | 8/10 °         |
| Общая длина (без вил)                                       | 2257 мм        |
| Общая ширина                                                | 1086 мм        |
| Высота мачты в опущенном состоянии                          | 1995 мм        |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой) | 3930 мм        |
| Высота защитного козырька/верхнего ограждения               | 2060 мм        |
| Расстояние от сиденья до верхнего ограждения                | мм             |
| Передний свес                                               | 407 мм         |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс)                      | 115 мм         |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Колёсная база                             | 1400 мм        |
| Колея (передняя/задняя)                   | 902.5 / 930 мм |
| Минимальный радиус поворота               | 1975 мм        |
| Минимальная ширина рабочего прохода (AST) | 3652 мм        |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)      | 14/15 км/ч   |
| Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)   | 600/700 мм/с |
| Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки) | мм/с         |
| Максимальное тяговое усилие                                | 20 кН        |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)            | 15           |
| Рабочее давление гидравлической системы                    | 15,5 МПа     |

ШИНЫ

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип шин             | Пневматические |
| Размер передних шин | 6.50-10-10PR   |
| Размер задних шин   | 5.00-8-10PR    |

МАССА

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Собственный вес (без нагрузки) | 2940 кг |
|--------------------------------|---------|

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Модель двигателя     | Quanchai V25-45V42   |
| Номинальная мощность | 36,8/2500 кВт/об·мин |

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.  
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.