



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD20J



Дизельный погрузчик CPCD20J — оптимальный выбор для дорожно-строительной сферы, открытых торговых комплексов и площадок. Машина демонстрирует уверенную работу и надежность.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	2000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	960 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×122×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	2535 мм
Общая ширина	1160 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	1995 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4015 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2090 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	476 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	123 мм

Колёсная база	1600 мм
Колея (передняя/задняя)	970 / 970 мм
Минимальный радиус поворота	2245 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	3991 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	17 / 19 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	480 / 510 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	17 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	20
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	7.00-12-12PR
Размер задних шин	6.00-9-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3400 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Quanchai V25-45V42
Номинальная мощность	36,8/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.