



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD25H



100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	140 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×122×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	2545 мм
Общая ширина	1160 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	1995 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	4030 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2060 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	465 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	125 мм
Колёсная база	1665 мм
Колея (передняя/задняя)	970 / 970 мм
Минимальный радиус поворота	2380 мм

Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4115 мм
---	---------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	18 / 19 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	620 / 720 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	11.4 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	15
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	7.00-12-12PR
Размер задних шин	6.00-9-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3720 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Xinchang 4D29X41
Номинальная мощность	36.8/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.