



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD70-J



Дизельный автопогрузчик CPCD70-J спроектирован для интенсивной работы в деревоперерабатывающей промышленности и портах. Модель обеспечивает долговечность и экономичный расход топлива.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	7000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	1145 (1405) мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×150×70 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	3640 мм
Общая ширина	2045 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2510 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4270 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2450 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	620 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	185 мм

Колёсная база	2300 мм
Колея (передняя/задняя)	1520/1700 мм
Минимальный радиус поворота	3580 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	5620 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	22/25 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	460/520 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	53 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	22
Рабочее давление гидравлической системы	19.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	8.25-15-14PR
Размер задних шин	8.25-15-14PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	9970 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Mitsubishi S6S-T
Номинальная мощность	67.7/2300 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.