



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN FD20T



100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	2000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	120 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×100×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6°/12° °
Общая длина (без вил)	2662 мм
Общая ширина	1180 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2100 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	4198 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2215 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	462 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	110 мм
Колёсная база	1650 мм
Колея (передняя/задняя)	970/980 мм
Минимальный радиус поворота	2365 мм

Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4120 мм
---	---------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	—/19 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	587/— мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300 мм/с
Максимальное тяговое усилие	14.85-22.73 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	22-34
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	7.00-12-12PR
Размер задних шин	6.00-9-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3889 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Quanchai V29-50C42
Номинальная мощность	36.8/ 2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.