




ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN FD50



Дизельный погрузчик FD50 спроектирован для работы на открытых площадках по продаже кирпича, тротуарной плитки и пиломатериалов. Машина гарантирует высокую выгоду владения.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	5000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×150×60 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	12/12 °
Общая длина (без вил)	3496 мм
Общая ширина	2082 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2530 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4440 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2426 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	960 мм
Передний свес	736 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	250 мм

Колёсная база	2050 мм
Колея (передняя/задняя)	1640/1470 мм
Минимальный радиус поворота	4540 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4200 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	23/22 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	430/380 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	400/450 мм/с
Максимальное тяговое усилие	кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Рабочее давление гидравлической системы	18 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	445/70R19.5
Размер задних шин	12-16.5NHS

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	8850 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Commins QSF2.8T4TC74L
Номинальная мощность	55/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.