




ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN FD55T



Дизельный погрузчик FD55T спроектирован для работы на открытых площадках по продаже кирпича, тротуарной плитки и пиломатериалов. Машина гарантирует высокую выгоду владения.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	5500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	135 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×150×55 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	3315 мм
Общая ширина	1520 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2250 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4405 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2370 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	576 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	140 мм

Колёсная база	2100 мм
Колея (передняя/задняя)	1232/1190 мм
Минимальный радиус поворота	2980 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4750 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	25/26 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	530/580 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	300-600 мм/с
Максимальное тяговое усилие	41 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	33
Рабочее давление гидравлической системы	23.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	300-15-18PR
Размер задних шин	700-12-12PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	7280 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Mitsubishi S6S
Номинальная мощность	52/2300 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.